



## LUBGREASE BX 82-2

---

**LUBGREASE BX 82-2**, é um lubrificante a base de óleo mineral e sabão de Lítio para rolamentos e mancais de deslizamento sujeitos a cargas de trabalho, choques constantes, cavilhas ranhuradas, roscas sem fim e guias.

Apresenta resistência a água, excelente comportamento a oxidação, e é considerada graxa de múltiplas aplicações.

### CARACTERÍSTICAS

- Mancais de Rolamentos
- Mancais de deslizamento
- Rolamentos com baixas temperaturas ( - 25°C)
- Ótima resistência à oxidação
- Resistência a altas rotações de trabalho (Dn 450.000)
- Baixo ruído em rolamentos

### APLICAÇÃO

Pode ser aplicado através de pincel, espátula, pistola graxeira.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:-

	Unidade	
Cor	Visual	Amarelada
Odor		Característico
Base		Mineral
Penetração Trabalha a 25°C	0,1 mm	265 - 295
Densidade 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0,9
Ponto de Gota	°C	> 160
Temperatura de trabalho	°C	-25 a + 150
Viscosidade Dinâmica 25°C	mPa.s	4.000
Fator de Rotação	mm/min	450.000

---

UPS INTERNACIONAL INDUSTRIAL LTDA

Rua do Céu, 150 – Bairro Jd. Maria Helena – Diadema – SP – CEP 09981.530

Fone/Fax: (11) 4057.1700 – 4056.4577 – 4044.1335 – 4054.2591

E-mail: [interlubri@interlubri.com](mailto:interlubri@interlubri.com)