

PONTAS DOSADORAS

PARA EMPREGO MANUAL E AUTOMÁTICO

LÍQUIDOS / ADESIVOS / GRAXAS / PASTAS



Consulte sempre a disponibilidade dos tipos de seu interesse (temos tabelas indicativas)

Alguns tipos de ponteiros são sujeitas a importação. Nesse caso, quantidade mínima por tipo = 50 peças

Agulhas padrão (comprimentos e diâmetros variáveis)

Agulhas de aço inoxidável passivadas com bulbos SafetyLok™ em polipropileno que atendem ampla gama de fluidos e aplicações.

Agulhas cônicas

Para fluidos de média a alta viscosidade – especialmente materiais espessos ou repletos de partículas como, por exemplo, epóxis, silicones RTV e pastas de solda.

Agulhas flexíveis

Cânulas em polipropileno flexíveis alcançam áreas de acesso difícil e sensíveis a riscos. Podem, facilmente, ser cortadas na dimensão ou ângulo necessário.

Agulhas angulares

As agulhas em aço inoxidável angulares estão disponíveis em 45° e 90°.

Agulhas com escova

Para espalhar colas e graxas. Disponíveis com cerdas macias ou rígidas.

Agulhas chanfradas

O orifício da ponta chanfrada facilita a inserção entre superfícies delicadas. Os tamanhos reduzidos são úteis ao realizar micropontos de fluidos de baixa viscosidade.

Agulhas MicroDot

Agulhas de aço inoxidável de 1/4" de diâmetro reduzidos com bulbos de bloqueio de luz UV para aplicações de fibra óptica, médicas, unidades de disco e outras aplicações em que são necessários depósitos pequenos e muito precisos.

Agulha oval

Aplica fitas planas de fluidos espessos como, por exemplo, pastas, vedantes e epóxis.

Agulhas com revestimento PTFE

Concebidas para aplicações de suportes ópticos. O corte rápido e limpo reduz a drenagem e o gotejamento.

Agulhas revestidas de PTFE

O revestimento de Teflon® dentro de eixo de aço inoxidável ondulado oferece aplicação sem entupimento por cianoacrilatos e controle adicional ao aplicar fluidos de baixa viscosidade.

